

New!

HANDY EVO

R2G
Ready To Go



Enrique Siemens TOOLbox S,L,U,
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



HANDY EVO Printer R2G


Cod. 01.028.64

R2G automatic A/C station

Ready2Go: R134a or HFO1234yf	Refrigerant configuration during activation with the relevant kit
R134a kit (cod. 02.022.180)	on request
HFO1234yf kit (cod. 02.022.181)	on request
Tank capacity	10,5 kg
Vacuum pump	72 L/min
Compressor capacity	300 g/min
Oil/additive injection standard/hybrid (MULTIOIL System)	2 + 1 injectors (timed)
Easy charging in any temperature condition thanks to the BST system	✓ 
HP/LP valves	manual
Printer	✓



Compatible
R513a
R456a



La **HANDY EVO** de **SPIN** es una estación de carga de gas para aire acondicionado totalmente automática, compatible con R134a y R1234yf. Compacta, fiable y fácil de usar: la opción ideal para talleres modernos que buscan un rendimiento profesional en un espacio reducido. Para coches, camiones y maquinaria agrícola.

Detalles que marcan la diferencia:

Depósito de 10,5 kg

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST by SPIN.

Sistema MULTIACEITE

Base de datos integrada actualizable mediante memoria USB.

Compensación de la longitud del tubo para un llenado preciso.

Software multilingüe con interfaz intuitiva

Características:

Pantalla gráfica de 3,5 pulgadas

Base de datos integrada (automóviles, camiones, maquinaria agrícola) con posibilidad de actualización mediante USB

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST (de SPIN).

Ajuste de la longitud de la tubería

Impresora

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con llenado por inundación - código 01.000.96 disponible bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para Audi/VW - código 01.000.139 disponible bajo pedido.

Prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno/hidrógeno - código 01.000.326 disponible bajo petición

Gestión del operador

Software multilingüe

Descargando datos desde el puerto USB

Analizador de refrigerante R1234yf integrado, compatible con SAE y VDA - código 01.000.216 disponible bajo pedido.

Módulo WiFi para transmisión/recepción de datos - código 01.000.328 disponible bajo pedido*

Datos técnicos:

Pantalla gráfica de 3,5 pulgadas con iconos

Capacidad del tanque 10,5 kg

Bomba de vacío 72 l/min

Capacidad del compresor 300 g/min

Inyección de aceite estándar/híbrido/aditivo 2+1 inyectores (temporizados)

Impresora