

MIURA
XM

New!



Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762

**MIURA XM Printer 134****Cod. 01.018.86****MIURA XM Printer 1234****Cod. 01.018.88****Automatic A/C station with 5" touch screen**

Display	5" touch screen with intuitive icons
Tank capacity	10,5 kg
Vacuum pump	100 L/min
Compressor capacity	300 g/min
Oil/additive/hybrid/electric injection (MULTIOIL System)	3+1 injectors with scale
HP/LP valves	automatic
Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST system	✓ 
Remote control (Anydesk, Teamviewer)	✓
Phase lights and alarm	✓
Printer	✓

**COMING
SOON****OPTIONAL ACCESSORIES**

- **Refilling flushing kit** for A/C systems, cod. 01.000.96 on request
- **Recycling flushing kit** for A/C system AUDI/VW type cod. 01.000.139 on request
- **Leak-seeking kit** with nitrogen/hydrogen cod. 01.000.326 on request
- **HFO1234yf refrigerant analyzer** compliant with SAE and VDA standards, kit 01.000.216/New on request

- WSC (Winter-Summer-Compensation) function: possibility to correct the amount of gas charged, using the +/- keys and pressure control.
- Maximum recovery efficiency thanks to the standard Multipass function.
- Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST system.
- Integrated database that can be updated with a USB stick (from USB port on panel)
- Automatic internal circuit flushing at each oil change (PAG-POE)
- Integrated WiFi for remote control from smartphone (Protocol 4.0 as standard)
- Remote control from smartphone with free app downloadable from Play Store on Android and App Store on iPhone/iPad
- Ethernet output and cable for connection to PC for interconnection
- Vehicle compressor protection during low pressure charging (CSP)
- Automatic recovery from hoses at the end of pressure tests
- Scale lock

El **MIURA XM** de **SPIN** pertenece a la nueva generación de estaciones de aire acondicionado: totalmente automáticas, con pantalla táctil de 5" para una experiencia de trabajo intuitiva, rápida. Disponible para gases R134a y R1234yf, para automóviles, camiones y maquinaria agrícola.

Detalles que marcan la diferencia:

Pantalla táctil de 5 pulgadas para una navegación clara, rápida e intuitiva.

Funciones gestionadas automáticamente por el software, para una máxima precisión de trabajo.

Inyección de aceite/aditivo, estándar/híbrida, 3+1 con escala

Lavado automático del sistema de la estación en cada cambio de aceite.

Control remoto a través del smartphone gracias a la aplicación gratuita descargable.

Gran robustez de la máquina, con componentes duraderos para un bajo mantenimiento.

Características:

Pantalla táctil de 5" con iconos intuitivos

Válvulas automáticas de alta/baja presión

Función WSC (compensación invierno-verano): posibilidad de corregir la cantidad de gas cargado, operando con las teclas +/- y control de presión

Máxima eficiencia de recuperación gracias a la función Multipass de serie

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST.

Base de datos integrada actualizable con memoria USB (desde el puerto USB al panel)

Inyectores de aceite/aditivos estándar, eléctricos e híbridos (3+1 inyectores)

Lavado automático del circuito interno en cada cambio de aceite (PAG-POE)

WiFi integrado para control remoto desde el smartphone

Control remoto desde tu smartphone con la aplicación gratuita que puedes descargar desde Play Store en Android y App Store en iPhone/iPad

Salida Ethernet y cable para conexión a PC para interconexión.

Protocolo 4.0 como estándar

Luces de fase y de alarma

Protección del compresor del vehículo durante la carga a baja presión (CSP)

Recuperación automática de las tuberías al finalizar la prueba de presión.

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación – código 01.000.96 disponible bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para Audi/VW – código 01.000.139 disponible bajo pedido.

Kit de prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno – código 01.000.326 disponible bajo pedido

Analizador de refrigerantes con protocolo SAE (% de gases) y VDA (correcto/incorrecto) – código 01.000.216 disponible bajo pedido.

Datos técnicos:

Pantalla táctil de 5"

Capacidad del tanque 18 kg

Bomba de vacío 170 l/min

Capacidad del compresor 400 g/min

Válvulas de alta/baja presión automático

Inyección de aceite estándar/híbrido/aditivo Inyectores 3+1 con escala

Impresora