

MIURA
PERFORMANCE

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



New!



**COMING
SOON**

OPTIONAL ACCESSORIES

- **Refilling flushing kit** for A/C systems,
cod. 01.000.96 on request
- **Recycling flushing kit** for A/C system AUDI/VW type
cod. 01.000.139 on request
- **Leak-seeking kit** with nitrogen/hydrogen
cod. 01.000.326 on request
- **HFO1234yf refrigerant analyzer** compliant with SAE and
VDA standards, kit 01.000.216/New on request

MIURA Performance Printer 134

Cod. 01.018.89

MIURA Performance Printer 1234

Cod. 01.018.90

Automatic A/C station with 10" tablet

Display	10" tablet
Tank capacity	10.5 kg
Vacuum pump	100 L/min
Compressor capacity	300 g/min
Oil/additive/hybrid/electric injection (MULTIOIL System)	3+1 injectors with scale
HP/LP valves	automatic
Easy charging in all temperature conditions thanks to the BST system	✓ 
Remote control (Anydesk, Teamviewer)	✓
Phase lights and alarm	✓
Printer	✓

- **Digital pressure gauges**
- **Remote control via tablet** (free app available from the Play Store for Android)
- **Remote printing and diagnostics**
- **Dynamic hose compensation**
- **WiFi connection**
- **Software/database update from the cloud**
- **WSC (Winter-Summer-Compensation) function:** possibility to correct the amount of gas charged, using the +/- keys and pressure control
- **Maximum recovery efficiency** thanks to the standard Multipass function
- **Easy charging in all temperature conditions** thanks to the BST system Standard, electric, and hybrid oil/additive injectors
- **Automatic internal circuit flushing** at every oil change (PAG-POE)
- **Vehicle compressor protection** during low pressure charging (CSP)
- **Automatic recovery from hoses** at the end of pressure testing
- **Scale lock**



El **MIURA PERFORMANCE** de **SPIN** pertenece a la nueva generación de estaciones de aire acondicionado: totalmente automáticas, con tableta de 10" para una experiencia de trabajo intuitiva, rápida y conectada. Disponible para gases R134a y R1234yf, para automóviles, camiones y maquinaria agrícola.

Detalles que marcan la diferencia:

Tablet de 10 pulgadas con soporte giratorio

Inyección estándar de aceite/aditivos, híbrido, eléctrico, 3+1 con escala

Lavado automático del sistema de la estación en cada cambio de aceite.

Control remoto a través del smartphone gracias a la aplicación gratuita descargable.

Gran robustez de la máquina, con componentes duraderos para un bajo mantenimiento.

Luces de fase y alarma, para una lectura inmediata del estado de la máquina.

Características:

Tableta de 10" con soporte giratorio para un control fácil e inmediato

Impresión y diagnóstico remotos

Compensación dinámica del tubo

Conexión WiFi

Válvulas automáticas de alta/baja presión

Función WSC (Compensación Invierno-Verano): posibilidad de corregir la cantidad de gas cargado, operando con las teclas +/- y control de presión.

Máxima eficiencia de recuperación gracias a la función Multipass estándar.

Actualización de software/base de datos desde la nube (Protocolo 4.0 de serie)

Carga sencilla en cualquier condición de temperatura gracias al sistema BST.

Inyectores de aceite/aditivos estándar, eléctricos e híbridos (3+1 inyectores)

Lavado automático del circuito interno en cada cambio de aceite (PAG-POE)

Control remoto mediante Anydesk/Teamviewer o desde tu smartphone con la aplicación gratuita que puedes descargar desde la Play Store en Android.

Salida Ethernet y cable para conexión a PC para interconexión.

Protocolo 4.0 como estándar

Luces de fase y de alarma

Protección del compresor del vehículo durante la carga a baja presión (CSP)

Recuperación automática de las tuberías al finalizar la prueba de presión.

Kit de purga del sistema de aire acondicionado con inundación - código 01.000.96 disponible bajo pedido

Kit de purga del sistema de recirculación de aire acondicionado para Audi/VW- código 01.000.139 disponible bajo pedido.

Kit de prueba de fugas de presión con kit de nitrógeno - código 01.000.326 disponible bajo pedido

Analizador de refrigerantes con protocolo SAE (% de gases) y VDA (correcto/incorrecto) - código 01.000.216 disponible bajo pedido.

Datos técnicos:

Tablet de 10"

Capacidad del tanque 10,5 kg

Bomba de vacío 100 l/min

Capacidad del compresor 300 g/min

Válvulas de alta/baja presión automático

Inyección de aceite estándar/híbrido/aditivo

Inyectores 3+1 con escala

Impresora