

Senza Contatto Touchless



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tif. 609575762



Braccio premitallone ausiliario con sistema di autostivaggio a fine lavoro.

Pneumatic bead pressing arm, lifts up automatically at the end of procedure.

LEVERLESS

Utensile automatico lever-less.

Automatic lever-less tool.

Due puntatori laser permettono di collocare gli utensili da lavoro in modo simultaneo.

Two laser pointers allow to set working tools in proper position simultaneously.

Bloccaggio manuale ultrarapido brevettato (smart lock).

Patented ultra-quick wheel clamping system (smart lock).

Gruppo stallonatore sincronizzato con mandrino di bloccaggio ruota.

Bead breaking tower, synchronized movement with clamping chuck.

LIFT-TABLE

Sollevatore pneumatico. Portata 80 kg con comando a pedale.

Lift table: working capacity of 80 kg controlled by pedal.



RASE.TOP.3129

RASE.TOP.3129 è uno smontagomme Touchless con sistema di bloccaggio ruota centrale con smart-lock. Opera su ruote da Vettura, SUV, Furgoni e per tutti i tipi di pneumatici: Standard, RFT, UHP. Bloccaggio cerchi da 12" a 30". Dotato di stallonatore a dischi sincronizzati. RASE.TOP.3129 è equipaggiato con braccio premitallone ausiliario ergonomico.

RASE.TOP.3129 is a Touchless tire changer with central wheel locking system with smart-lock. It works on wheels for cars, SUV, vans and for all types of tyres: Standard, RFT, UHP. Locking rims from 12" to 30". Equipped with synchronized disc bead breaker. RASE.TOP.3129 is equipped with an ergonomic auxiliary bead pressing arm.

L'innovativo smontagomme computerizzato.

The innovative computerized tire changer.



ADVANTAGES

Gruppo pneumatico di servizio con tubo di gonfiaggio a riavvolgimento automatico.
Air control box; inflating hose rewinds automatically.

Utensile per smontaggio tallone senza contatto con il cerchio.
Tool for demount of tyre beads in a complete no-contact way.

Console di comando semplice ed ergonomica.
Simple and ergonomic control console.

Dischi basculanti disallineati rispetto al foro centrale per penetrazione più veloce e distacco immediato del pneumatico, riducendo il tempo di stallonatura a un solo giro.
Bead breaker disks purposely misaligned with the rim center for a faster penetration and immediate bead loosening, so reducing the bead breaking time at a single turn



3 UTENSILI / 3 TOOLS



Smontaggio
Demount



Montaggio tallone inferiore
Bottom bead mount



Montaggio tallone superiore
Top bead mount

Tre utensili posizionati in automatico e con movimenti prestabiliti, per evitare ogni rischio di contatti e danneggiamenti a cerchio e pneumatico.
Three tools automatically in the correct position and with a fixed stroke, to prevent and avoid any risk of damage on rim or tyre.

TOUCHLESS XTool



Azionato da un potente cilindro pneumatico di diametro 90 mm, con movimenti fissi e prestabiliti, XTool è progettato per smontare il tallone dello pneumatico senza alcun contatto con il cerchio e senza rischi di danneggiamento dello stesso.
Driven by powerful 90 mm. diam. air cylinder and working through preset movements it's designed to demount tyre beads in a complete No Contact, risk-free way.

SMART LOCK



Il sistema di bloccaggio ruota manuale più veloce al mondo. Meno di due secondi per ottenere il bloccaggio perfetto. Veloce e affidabile, la ghiera ad espansione al suo interno può facilmente essere registrata, secondo necessità.
The fastest wheel clamping system in the world. Less than 2 seconds to have a perfect rim clamping. Fast and reliable, the "expanding nut" can be easily calibrated.

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230 V 1Ph - 50/60 Hz
• Potenza motore / Motor power	0,75 Kw / 2 speed
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-16 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 30"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	47" (1200 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (406 mm)
• Peso Ruota max / Rim weight max	80 Kg
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	700 Kg
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
• Pressione gonfiaggio max / Inflating pressure device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions
mm 1800 x 1850 x 1750 h
- Peso / weight: 640 kg

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 124