



L'equilibratrice video compatta.

The compact video balancer.

www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762



Monitor LCD 19" a colori.
Tastierino a 8 tasti
con comandi a icone.
*LCD 19" monitor.
8 buttons key pad with icons.*

**Vani portapesi (6), portaconi (3)
e portautensili (2).**
*Compartments for weights (6),
cones (3) and tools (2).*

ALU-SE

**Sistema elettronico
per la misura e l'applicazione
guidata dei pesi adesivi**
*Automatic input/gauge to
measure and apply stick-on weights*

Portaflange (4).
Flange holder (4).

**Unità di controllo PC
con uscita USB**
PC Control Unit with USB port

LASER

**Sistema per la misura e
l'applicazione guidata dei pesi
con puntamento LASER.**

*Laser pointer
to ease
application of
adhesive weights.*

LASER

» Pag. 39

OPTION

**Carter con partenza
automatica alla
chiusura. Minimizza gli
ingombri in profondità.**
*Safety cover with automatic
start-stop when closed. Reduce
dramatically space requirements.*

OPTION

SONAR

**Sistema di misura esterno
automatico.**
*External automatic measuring
system.*

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor » Pag. 40
**Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.**

IFS
**Gruppo motore-flangia
integrato.**
Integrated-flange shaft system.



» Pag. 38

V548.G4.K.ULK

STANDARD

**QLS**

» Dettagli Details pag. 79

OPTIONALS

**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 79

Equilibratrice computerizzata automatica. Adatta per ruote da Vettura, SUV e Furgone. Elettronica 16 bit G4.EASY (controllo elettronico del motore). Motore trifase con controllo elettronico (inverter).

Computerized automatic wheel balancer. Suitable for Car, Vans, SUVs and Light Trucks wheels. G4.EASY 16-bit high-tech electronics (electronic motor control). 3Ph Motor with electronic control (inverter).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	90 W
• Potenza assorbita / Power Source	max 200 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro ruota / Wheel diameter	34" (864 mm)
• Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Peso ruota / Wheel Weight	max 75Kg (166 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	8 - 15 s.
• Precisione / Accuracy	1 gr.
• Risoluzione Angolare / Angular accuracy	256 posizioni
• Display / Monitor	LCD 19"
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS **BASIC** (default) » Pag. 46

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENTEQUILIBRATURA
WHEEL BALANCINGSMONTAGOMME
TIRE CHANGINGPEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMSPRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS