



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

Tutto quello che ti serve. All that you need.

Monitor LCD 19" a colori.
Tastierino a 8 tasti
con comandi a icone.
*LCD 19" monitor.
8 buttons key pad with icons.*

ALU-SE

**Sistema elettronico
per la misura e l'applicazione
guidata dei pesi adesivi**
*Automatic input/gauge to
measure and apply stick-on weights*

**Vani portapesi (9), portaconi (3)
e portautensili (1).**
*Compartments for weights (9),
cones (3) and tools (1).*

Portaflange (4).
Flange holder (4).

LED-LIGHT & LASER

Illuminazione led interno ruota.
**Sistema per la misura e
l'applicazione guidata dei pesi
con puntamento LASER.**
*Led lighting fo inside the rim.
Laser pointer
to ease
application of
adhesive weights.*

LASER

» Pag. 39/44



V558.G4.PLS.ULK

**Carter con partenza automatica
alla chiusura. Minimizza gli
ingombri in profondità.**
*Safety cover with automatic
start-stop when closed. Reduce
dramatically space requirements.*

SONAR

OPTION

**Sistema di misura esterno
automatico.**
*External automatic measuring
system.*

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor » Pag. 40
Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS
**Gruppo motore-flangia
integrato.**
Integrated-flange shaft system.

PNEU-LOCK

OPTION

**Bloccaggio pneumatico
a doppio effetto**
*Double effect
pneumatic lock.*

PNEU-LOCK

» Pag. 42



AUTOSELECT

» Pag. 38

STANDARD



QLS

» Dettagli Details pag. 79

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 79

V558 è l'equilibratrice video dove trovi tutto quello che ti serve a un ottimo prezzo. Al pari di modelli superiori, V558 incorpora la nuova elettronica a 16-bit per l'equilibratura a bassa velocità.

V558 is the video balancer where you get all that is needed and no frills. V558 incorporates the newest low-speed with 16-bit technology from FASEP like other top range balancers and offers all possibilities to get perfectly balanced tires.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	90 W
• Potenza assorbita / Power Source	max 200 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro cerchio (alu-s) / Rim diameter (alu-s)	8" - 23"
• Diametro ruota / Wheel diameter	34" (864 mm)
• Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Peso ruota / Wheel Weight	max 90Kg (198 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	8 - 15 s.
• Precisione / Accuracy	1 gr.
• Risoluzione Angolare / Angular accuracy	256 posizioni
• Display / Monitor	LCD 19"
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS BASIC (default) » Pag. 46

