

SETTECENTO44

P E R F O R M A N C E

New!
CO₂


Enrique Siemens TOOLbox S,L,U,
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762


SETTECENTO44
Cod. 01.001.64
Automatic A/C station for R744 (CO₂) air conditioning systems

Refrigerant type	R744 (CO ₂)
Display	10" tablet (removable)
Cylinder compatibility (not supplied)	7 - 14 L
Vacuum pump	100 L/min
Oil/additive injection and waste oil drain	3 injectors with scale
Hose length (LP/HP)	3 m with quick couplings
HP/LP taps	automatic
Cylinder heating	automatic
Remote control (Anydesk, Teamviewer)	✓
Phase lights and alarm	✓
Standard printer	✓
Power supply	230V AC
Dimensions	60 x 60 x 110 cm
Weight	85 kg (without cylinder)

- Remote diagnosis and control via app, which can be downloaded free of charge from the Android Play Store.
- Option to print the work carried out on the integrated printer or send it via the apps available on the tablet (email, WhatsApp, etc.).
- Digital pressure gauges with full scale 100 bar (LP) and 160 bar (Hp)
- Manual/automatic mode
- Integrated database
- R744 recovery with low pressure discharge into the atmosphere (ca. 80 g/min)
- Pressure and vacuum leak test with fully automatic system
- New oil/additive and used oil tanks with scale
- Cylinder pressure sensor with display on tablet
- Automatic cylinder heating with heating strap
- Automatic temperature compensation during charging
- Possibility to use commercial cylinders up to 14 L (not supplied)
- Cell for 200 kg R744 cylinder

El **SETTECENTO44** es un equipo de recarga de aire acondicionado para el nuevo gas R744 (CO2), que traen ahora muchos vehículos eléctricos.

Detalles que marcan la diferencia:

Latas de aceite nuevo/aditivo y aceite usado con incrustaciones.

Wi-Fi

Tableta de 10 pulgadas

Base de datos integrada, actualizaciones de base de datos y software desde la nube.

Posibilidad de utilizar bombonas comerciales de hasta 14 l (no incluidas).

Características:

Tipo de refrigerante: (CO2) R744

Pantalla: tableta de 10 pulgadas (extraíble)

Base de datos integrada

Posibilidad de diagnóstico y control remoto a través de una aplicación que se puede descargar gratuitamente desde la tienda Google Play de Android.

Calentamiento automático del cilindro

Sistema de bloqueo de báscula durante el transporte

Mangueras de carga de 3 m con conexiones de alta y baja presión con grifos.

Estadísticas de refrigerantes y aceites

Actualizaciones de bases de datos y software desde la nube

Visualización de la presión del tanque en la tableta.

Datos técnicos:

Compatibilidad con cilindros (no incluidos)7-14 L

Bomba de vacío 100 l/min

Tomas de presión arterial/presión arterial automático

Inyección de aceite/aditivo 3 inyectores con escala

Impresora

Alimentación eléctrica: 230 V CA

Dimensiones: 60 x 60 x 110 cm

Peso: 85 kg (sin cilindro)