

NITRO@SERVICE
LINE

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



GENERADORES DE NITRÓGENO CON SISTEMA DE MEMBRANA PERMEABLE PARA INFLAR NEUMÁTICOS DE COCHES, FURGONETAS Y AUTOBUSES

- Pureza mínima: 95 %
- Filtros integrados de separación de aceite y de carbón activo
- Instrumento de control de obstrucción de filtros (A)
- Desbordamiento automático de condensación
- Interruptor aire-nitrógeno
- Manómetro de salida de nitrógeno
- Salida adicional para depósito externo
- Depósito de 90 l incluido (en los modelos Nitro@service 1200 / 3600)
- Con carrito: 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias
- Pistola Michelin de inflado/desinflado con medidor Venturi y manguera en espiral de 8 m (B)
- 20 tapones para neumáticos inflados con nitrógeno (C)

OPTIONAL ACCESSORIES

Cod. 03.000.14

Kit of caps for tyres inflated with nitrogen, 100 pcs

Cod. 03.006.01

Kit of spare cartridges for Nitroservice 12000/24000, 3 pcs

Cod. 03.006.02

Kit of spare cartridges for Nitroservice 1200 / 3600, 2 pcs

Important: please specify the serial number in the order

STANDARD ACCESSORIES



NITRO@SERVICE Line	NITRO@SERVICE 1200 Cod. 03.002.40	NITRO@SERVICE 3600 Cod. 03.002.41	NITRO@SERVICE 12000 Cod. 03.002.42	NITRO@SERVICE 24000 Cod. 03.002.43
Flow capacity	1,2 Nm ³ /h 10 bar (145 PSI)	3,6 Nm ³ /h 10 bar (145 PSI)	12 Nm ³ /h 10 bar (181 PSI)	24 Nm ³ /h 10 bar (181 PSI)
Purity	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%	Min. 95%
Internal tank	90 L (Nitro@service)	90 L (Nitro@service)	Direct tire inflation	Direct tire inflation
Dimensions	60 x 44 x 132 cm	60 x 44 x 132 cm	60 x 44 x 132 cm	60 x 44 x 132 cm
Weight	75 kg	75 kg	65 kg	70 kg